

PT Lötspitzenserie



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Weller®



Lötspitzen für TCPS, TCP 12, TCP 24

Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung	Breite A	Dicke B	
4PTR7	PT R7	Meißelform schlank 370°C	1,6 mm	0,7 mm	
4PTR8	PT R8	Meißelform schlank 425°C	1,6 mm	0,7 mm	
4PTH6	PT H6	Meißelform 310°C	0,8 mm	0,4 mm	
4PTH7	PT H7	Meißelform 370°C	0,8 mm	0,4 mm	
4PTH8	PT H8	Meißelform 425°C	0,8 mm	0,4 mm	
4PTA6	PT A6	Meißelform 310°C	1,6 mm	0,7 mm	
4PTA7	PT A7	Meißelform 370°C	1,6 mm	0,7 mm	
4PTA8	PT A8	Meißelform 425°C	1,6 mm	0,7 mm	
4PTB6	PT B6	Meißelform 310°C	2,4 mm	0,8 mm	
4PTB7	PT B7	Meißelform 370°C	2,4 mm	0,8 mm	
4PTB8	PT B8	Meißelform 425°C	2,4 mm	0,8 mm	
4PTB9	PT B9	Meißelform 480°C	2,4 mm	0,8 mm	
4PTC7	PT C7	Meißelform 370°C	3,2 mm	0,8 mm	
4PTC8	PT C8	Meißelform 425°C	3,2 mm	0,8 mm	
4PTC9	PT C9	Meißelform 480°C	3,2 mm	0,8 mm	
4PTD7	PT D7	Meißelform 370°C	4,6 mm	0,8 mm	
4PTD8	PT D8	Meißelform 425°C	4,6 mm	0,8 mm	
4PTD9	PT D9	Meißelform 480°C	4,6 mm	0,8 mm	
4PTE8	PT E8	Meißelform 425°C	5,6 mm	1,2 mm	
4PTE9	PT E9	Meißelform 480°C	5,6 mm	1,2 mm	
4PTK6	PT K6	Meißelform lang 310°C	1,2 mm	0,4 mm	
4PTK7	PT K7	Meißelform lang 370°C	1,2 mm	0,4 mm	
4PTK8	PT K8	Meißelform lang 425°C	1,2 mm	0,4 mm	
4PTL6	PT L6	Meißelform lang 310°C	2,0 mm	1,0 mm	
4PTL7	PT L7	Meißelform lang 370°C	2,0 mm	1,0 mm	
4PTL8	PT L8	Meißelform lang 425°C	2,0 mm	1,0 mm	
4PTM7	PT M7	Meißelform lang 370°C	3,2 mm	1,2 mm	
4PTM8	PT M8	Meißelform lang 425°C	3,2 mm	1,2 mm	
4PTM9	PT M9	Meißelform lang 480°C	3,2 mm	1,2 mm	
T005 41 307 99	PT MX7	Meißelform gebogen, eine Seite benetzbar 370°C	3,2 mm	1,2 mm	
4PTCS7	PT CS7	Rundform 370°C	Ø 3,2 mm		
4PTDS7	PT DS7	Rundform 370°C	Ø 5,0 mm		
4PTS7	PT S7	Rundform lang 370°C	Ø 0,4 mm		
4PTS8	PT S8	Rundform lang 425°C	Ø 0,4 mm		
4PTO6	PT O6	Rundform lang 310°C	Ø 0,8 mm		
4PTO7	PT O7	Rundform lang 370°C	Ø 0,8 mm		
4PTO8	PT O8	Rundform lang 425°C	Ø 0,8 mm		

Fortsetzung von Seite 175, weitere Lötspitzen für TCPS, TCP 12, TCP 24

Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung	Breite A	Dicke B
4PTF7	PT F7	Rundform abgeschrägt 370°C	Ø 1,2 mm	
4PTF8	PT F8	Rundform abgeschrägt 425°C	Ø 1,2 mm	
4PTAA7	PT AA7	Rundform abgeschrägt 370°C	Ø 1,6 mm	
4PTAA8	PT AA8	Rundform abgeschrägt 425°C	Ø 1,6 mm	
4PTAA9	PT AA9	Rundform abgeschrägt 480°C	Ø 1,6 mm	
4PTBB7	PT BB7	Rundform abgeschrägt 370°C	Ø 2,4 mm	
4PTBB8	PT BB8	Rundform abgeschrägt 425°C	Ø 2,4 mm	
4PTBB9	PT BB9	Rundform abgeschrägt 480°C	Ø 2,4 mm	
4PTCC7	PT CC7	Rundform abgeschrägt 370°C	Ø 3,2 mm	
4PTCC8	PT CC8	Rundform abgeschrägt 425°C	Ø 3,2 mm	
4PTCC9	PT CC9	Rundform abgeschrägt 480°C	Ø 3,2 mm	
4PTDD7	PT DD7	Rundform abgeschrägt 370°C	Ø 5,0 mm	
4PTDD8	PT DD8	Rundform abgeschrägt 425°C	Ø 5,0 mm	
4PTDD9	PT DD9	Rundform abgeschrägt 480°C	Ø 5,0 mm	

Werden andere Lötspitzenabmessungen benötigt, LT Spitzen mit PT/LT Adapter (Seite XXX) verwenden.



- Die Lötspitzen der LT-Serie werden mit einem Adapter in den LötKolben TCPS, TCP 12 und TCP 24 verwendet.
- Alle TCP und LR 21 Kolben werden mit Adapter geliefert.

PT-LT Adapter für TCPS, TCP 12, TCP 24

Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung
T005 87 207 86	PT6-LT	PT6-LT-Adapter mit Spitzenhülse 310°C
T005 87 207 87	PT7-LT	PT7-LT-Adapter mit Spitzenhülse 370°C
T005 87 207 88	PT8-LT	PT8-LT-Adapter mit Spitzenhülse 425°C
T005 87 207 89	PT9-LT	PT9-LT-Adapter mit Spitzenhülse 480°C
T005 87 207 94		Spitzenhülse Ersatz für PT-LT Adapter.

