

Handbetriebene Entdrahtungswerkzeuge

14HP1CLU Handbetriebenes, linksdrehendes Entdrahtungswerkzeug

- Das 14HP1CLU Werkzeug (linksdrehend) kann zum Entdrahten von rechtsgewickelten Wire-Wrap Verbindungen eingesetzt werden.
- Besteht aus einem stabilen, leichten Kunststoffrahmen mit eingebautem Getriebe.
- Der Wickeleinsatz wird durch das Betätigen des Griffhebels angetrieben.
- Einmal Durchziehen ergibt eine Wickelverbindung.



Wickelbare Leiter-Ø mm	AWG	Werkzeug Gewicht g	Kopfstück	Modell	Best.-Nr.
0,25 - 0,65	30 - 22	260	A / linksdrehend	14HP1CLU	28000AB2

Entdrahtungseinsätze mit Führungshülsen für Entdrahtungswerkzeuge 14R3G und 14HP1CLU

Leiter-Ø		Bohrungs-Ø / Bohrungstiefe	Außen-Ø des Entdrahtungseinsatzes	Best.-Nr.
mm	AWG	mm	mm	
Zum Entdrahten von rechtsgewickelten Verbindungen				
0,25 - 0,40	30 - 26	1,02 x 25	2,36	990 420
0,40 - 0,60	26 - 22	1,78 x 25	3,18	990 421
0,40 - 0,60	26 - 22	1,78 x 25	3,96	990 422
Zum Entdrahten von linksgewickelten Verbindungen				
0,25 - 0,40	30 - 36	1,02 x 25	2,36	990 423
0,40 - 0,60	26 - 22	1,78 x 25	3,18	990 424

Hand-Entdrahtungswerkzeuge

Die Hand-Entdrahtungswerkzeuge dienen zum schnellen Lösen von Wicklungen bei Verdrahtungsänderungen. Diese Werkzeuge können auch für die Abwickelprüfung verwendet werden.



L = Linksabwicklung



R = Rechtsabwicklung



Bezeichnung	Leiter-Ø		Wickelstift mm	Bohrungs-Ø mm	Best.-Nr.
	mm	AWG			
Hand-Entdrahtungswerkzeug	0,2 - 0,4	32 - 26	0,5 x 0,5	0,9	509436
Linksabwicklung			0,6 x 0,6	1,0	505084
	0,25 - 0,5	30 - 24	0,56 x 0,91	1,3	509489
	0,4 - 0,8	26 - 20	1,0 x 1,0	1,8	504769
			0,91 x 1,22	1,8	504769
			0,8 x 1,4 / 0,8 x 1,6	1,8	515716
	0,5 - 1,0	24 - 18	1,14 x 1,14	1,8	A31478



Bezeichnung	Leiter-Ø		Wickelstift mm	Bohrungs-Ø mm	Best.-Nr.
	mm	AWG			
Hand-Entdrahtungswerkzeug	0,2 - 0,4	32 - 26	0,5 x 0,5	0,9	511203
Links- und Rechtsabwicklung			0,6 x 0,6	1,0	505244
	0,4 - 0,8	26 - 20	1,0 x 1,0 / 0,91 x 1,22 / 0,8 x 1,4 / 0,8 x 1,6	1,8	A26664
	0,5 - 1,0	24 - 18	1,14 x 1,14	1,8	500130

Hand-Entdrahtungswerkzeuge

420 E Universal Hand-Entdrahtungswerkzeug

- Zwei-Weg Entdrahtung
- Mit federnder und isolierter Führungshülse



Bezeichnung	Leiter-Ø		Wickelstift mm	Best.-Nr.
	mm	AWG		
Universal Hand-Entdrahtungswerkzeug	0,4 - 0,8	20 - 26	1,0 x 1,0 / 0,8 x 1,6	420E

WRAP 3 F 30 Universal Hand-Wickelwerkzeug

- Werkzeug erfüllt mehrere Funktionen in einem:
Draht abisolieren, Draht wickeln und entdrahten
- Besonders geeignet für Verdrahtungsänderungen
- Fest montierter Kunststoffgriff



Bezeichnung	Wickelbare Leiter-Ø		Best.-Nr.
	mm	AWG	
Universal Hand-Wickelwerkzeug	0,25	30	WRAP3F30