

KDS824A Dosiergerät Profiausführung



- Digitaler Timer für Wiederholgenauigkeit
- Zeitdauer zwischen 0.01 und 99.99 Sekunden einstellbar
- Vierstelliger Timer wird mit Tastern über und unter den Zahlen eingestellt
- Tropffrei durch Vakuumrüstung
- Elektrischer Fußschalter
- KDS805FS optionaler Fingerschalter auf Anfrage lieferbar (siehe Seite 25)
- Zubehör-Halter für eine optionale Vakuumpinzette KDS301 (siehe Seite 11) bzw. um eine externe Patrone oder einen externen Tank unter Druck zu setzen
- Zwei Druckregler (0 – 7 bar) und Anzeigen mit Feststellung
- Tischgerät zum einfachen Ablesen der Anzeigen und Einstellen von Luftdruck und Vakuum
- Sicherheit durch Niederspannung
- Schiebeschalter zum Umschalten zwischen 110 V und 230 V
- Kartuschenadapter, Kits und andere Zubehörteile separat erhältlich
- KDS824AD beinhaltet KDSDELUXEKIT (siehe Seite 6)

Steuergerät	KDS824A	
Eingangsspannung (umschaltbar)	115 V	230 V
Ausgangsspannung	24 V	24 V
Drucklufteingang/-ausgang	0-100 psi	0-6.9 bar
Vakuum	0-18" Hg	-0.61 bar
Abmessungen	9.5"W x 7.75"D x 5"H	24.1cm x 19.7cm x 12.7cm
Gewicht	7 lb, 7 oz	16.4 kg
Timer-Einstellbereich von	0.01 - 99.99 s	
Wiederholgenauigkeit	0.5 ms (0.0005 s)	
Mindest-Intervalldauer	12 ms (0.012 s)	
Einstellgenauigkeit	± 2%	

Katalog-Nr.	UPC Nr.	Bestell-Nr.	Verpackung	Beschreibung	Verpackungsgewicht lb	Verpackungsgewicht g	Verpackungseinheit
KDS824A	037103173720	005 31 636 99	Karton	Deluxe Dosiergerät	9.090	257.5	1
KDS824AD	037103173737	--	Karton	Deluxe Dosiergerät mit Deluxe Starter-Kit	14.250	403.7	1

KDS834A Dosiergerät Standardausführung



- Digitaler Timer für Wiederholgenauigkeit
- Dosier-Zeitdauer zwischen 0.01 und 99.99 Sekunden einstellbar
- Vierstelliger Timer wird mit Tastern über und unter den Zahlen eingestellt
- Tropffrei durch Vakuumrüstung
- Elektrischer Fußschalter
- KDS805FS optionaler Fingerschalter auf Anfrage lieferbar (siehe Seite 25)
- Druckregler (0 – 7 bar) und Anzeige mit Feststellung
- Tischgerät zum einfachen Ablesen der Anzeigen und Einstellen von Luftdruck und Vakuum
- Sicherheit durch Niederspannung
- Schiebeschalter zum Umschalten zwischen 110 V und 230 V
- Kartuschenadapter, Kits und andere Zubehörteile separat erhältlich
- KDS834AD beinhaltet KDSDELUXEKIT (siehe Seite 6)

Steuergerät	KDS834A	
Eingangsspannung (umschaltbar)	115 V	230 V
Ausgangsspannung	24 V	24 V
Drucklufteingang/-ausgang	0-100 psi	0-6.9 bar
Vakuum	0-18" Hg	-0.61 bar
Abmessungen	6.25"W x 7.75"D x 5"H	15.9cm x 19.7cm x 12.7cm
Gewicht	5 lb, 10 oz	12.4 kg
Timer-Einstellbereich von	0.01 - 99.99 s	
Wiederholgenauigkeit	0.5 ms (0.0005 s)	
Mindest-Intervalldauer	12 ms (0.012 s)	
Einstellgenauigkeit	± 2%	

Katalog-Nr.	UPC Nr.	Bestell-Nr.	Verpackung	Beschreibung	Verpackungsgewicht lb	Verpackungsgewicht g	Verpackungseinheit
KDS834A	037103173744	005 31 656 99	Karton	Economy Dosiergerät	8.140	230.6	1
KDS834AD	037103173751	--	Karton	Economy Dosiergerät mit Deluxe Starter-Kit	12.800	362.6	1