NEU

P470

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Einsatzprofil

Ergonomisch geformtes Messgerät, ideal für

	Raumklimamessungen(HVAC). Kritische Temperatur-Feuchte-Werde werden schnell erkannt.
Anwendungsgebiete	- Messungen zur Qualitätssicherung im Rahmen der ISO 9000 - Messaufgaben in der Klima- Heizungsbranche - Vergleichsmessungen im Service und bei der Instandhaltung - Langzeitüberwachungen der Temperatur und/oder der rel. Feuchte mit Online Dokumentation
Produktmerkmale	- Mit galvanisch getrennter RS232-Online-PC-Schnittstelle - Windows Software SmartGraph als Zubehör zur grafisch- und tabellarischen Dokumentation - hohe Messgenauigkeit - Speicherung der MAX-, MIN-, HOLD- und Durchschnittswerte - integrierte Fühlerhalterung ermöglicht Einhandbedienung - gleichzeitige Anzeige von 2 Messwerten
Temperatur	-40..+70°C(+-0,5°C)
Feuchte	0 %...100 %rF(+-2% 10..90%, sonst +-3%)
Steckverbindung	DIN 8-polig
zul. Betriebstemperatur	0°C...+50°C
Anzeige	2-zeiliges LCD
Gehäuse	Kunststoff (ABS)
Abmessungen	130 x 70 x 25 mm (LxBxH)
Gewicht	130 g
Spannungsversorgung	2 x 1,5 volt AA
Bestellnummer	5000-0470