

Flaschenlogger
EBI 10-T261
Echtzeitüberwachung mit Funk



Technische Daten

Typ	EBI 10-T261/T36x
Kanäle	EBI 10-T26X = 1, extern, axial EBI 10-T36X = 2, extern/intern, axial
Sensor	Pt 1000, extern, axial M10 Gewinde EBI 10-T261: Ø 6 mm / L = 135 mm EBI 10-T262: Ø 6 mm / L = 190 mm EBI 10-T263: Ø 6 mm / L = 245 mm EBI 10-T264: Ø 6 mm / L = 300 mm
Messbereich	-40°C ... +150°C
Genauigkeit	±0,2°C (-40°C ... 0°C) ±0,1°C (0°C ... +140°C)
Auflösung	0,025°C
Datenspeicher	27.000
Messmodus	Endlos, Messung bei Start Zeit, Messung bei Start Temperatur, Start sofort bis Speicher voll, Start / Stopp Zeit
Messintervall	1s ... 24 h
Kommunikation	Drahtlos 2.4 GHz / IEEE 802.15.4
Betriebstemperatur Betriebsdruck	-40°C ... +150°C Bis 20 bar
Batterie	3.6 V, durch Benutzer auswechselbar
Batterielebensdauer	Bis zu 2 Jahren, je nach Anwendung
Abmessungen	Ø 46 mm x 24 mm
Gehäusematerial	Edelstahl (V4A / PEEK)
Öse	Optional, bei allen Typen EBI 10 enthalten
Gewicht	70 g
Schutzklasse	IP 68 / NEMA 6P
Zertifikat	Werkskalibrierzertifikat

Artikel-Nr. 1340-6118

Eigenschaften

- Kabellose Echtzeit-Prozessüberwachung per Funk
- Hohe Genauigkeit
- Vollkommen wasserdicht
- Überwacht auch heiße Prozesse (bis +150°C)
- Prozess kann am Bildschirm in Echtzeit vom Bediener verfolgt werden
- Fehlerhafte Prozesse werden sofort erkannt und bei Bedarf