

Genauigkeit	$\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ (-99,9 $^\circ\text{C}$...-20 $^\circ\text{C}$) $\pm 0,2 \text{ }^\circ\text{C}$ (-20 $^\circ\text{C}$...+60 $^\circ\text{C}$) $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ (+60 $^\circ\text{C}$...+199,9 $^\circ\text{C}$) Genauigkeit gilt nur für einen einjustierten Fühler
Batterielebensdauer	bis zu 2 Jahre (abhängig vom Sendeintervall)
Abmessungen	105 x 48 x 27 mm
Schutzklasse	IP 67
Messgrößen	Temperatur
Messbereich	-99,9 $^\circ\text{C}$...+199,9 $^\circ\text{C}$
Speicherkapazität	288 Messwerte
Stromversorgung	3,6 V Lithium Batterie, auswechselbar
Fühlerkabel	\varnothing 5 mm, Kabellänge 3m
Fühleranschluss	Binder, Serie 620
Funkfrequenz	868 MHz
Auflösung	0,1 $^\circ\text{C}$
Messtakt	1 Minute bis 24 Stunden einstellbar
Sensor	Pt 1000
Lagertemperatur	-40 $^\circ\text{C}$...+85 $^\circ\text{C}$
Gewicht	ca. 65 g



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de