




HYDROMETTE BL COMPACT



Die BL COMPACT ist ein elektronischer **Feuchtemesser** für **verschiedene Holzarten** sowie **weiche Bau- und Isolierstoffe**.

Die Messspitzen werden in das jeweilige Messgut eingedrückt und ermöglichen die Erfassung der Feuchtigkeit in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserwerkstoffen (bis max. 25 mm Dicke) sowie in normalen Gips- und Mischputzen.

Nach den Messungen können der Minimal- und der Maximalwert pro Baustoff abgerufen werden.

MESSBEREICHE

- **HOLZFEUCHTE**
6 – 25 % (atro)
- **BAUFEUCHTE**
0,4 – 6,0 Gew.-%

EIGENSCHAFTEN

- 4-Stufen-Holzsortenkorrektur
- Kennlinien für 3 Baustoffsorten und 2 Dämm-/Isolierstoffe
- Anzeige der Gerätetemperatur
- 195 mm [L]



ANWENDUNG

Die **BL Compact** kann auch zur Messung von Putzen verwendet werden



Zur Messung von Isolierstoffen oder Schüttgütern empfehlen wir die abgebildeten Elektrodenspitzen 175 mm [L]. Aufgrund der Isolierung können Schicht- und Kernfeuchtemessungen durchgeführt werden – Oberflächenfeuchte wird ignoriert.

EINSTECK-ELEKTRODENSPIITZEN COMPACT BI 175 14352

