



Micro Centurion II

Mikroohmmeter bis 200 Ampere



zur Messung von Übergangswiderständen an Leistungsschaltern und Anschlüssen.

- Höchste Genauigkeit in Sachen Widerstandsmessungen im Felde
- Dauerstrom
- Grafisches Display
- Selbstkalibrierung
- Interne Speicherung der Messergebnisse
- Einknopf-Bedienung
- Sicherheits- und Schutzschaltung
- Centronics und RS232 Schnittstelle
- Not-Aus
- Stabiler und wasserdichter Tragekoffer
- Weiter Eingangsspannungsbereich
- 2 Jahre Standard Garantie

Widerstandsmessung		Auflösung	Genauigkeit
Bereich		4 Stellen	
10 A DC	1,0 $\mu\Omega$... 5 Ω	0,2 $\mu\Omega$	$\pm 0,4\%$ ± 3 Digit
20 A DC	1,0 $\mu\Omega$... 1 Ω	0,1 $\mu\Omega$	$\pm 0,4\%$ ± 3 Digit
50 A DC	0,4 $\mu\Omega$... 100 m Ω	0,05 $\mu\Omega$	$\pm 0,4\%$ ± 3 Digit
100 A DC	0,01 $\mu\Omega$... 40 m Ω	0,2 $\mu\Omega$	$\pm 0,2\%$ ± 2 Digit
200 A DC	0,01 $\mu\Omega$... 20 m Ω	0,2 $\mu\Omega$	$\pm 0,2\%$ ± 2 Digit

- Teststrom: 10 ... 200 A DC, Auflösung: 4 Stellen, Genauigkeit: 0,1%
- Eingangsspannungsbereich: 100 ... 205 V AC, 45 ... 65 Hz, max. 1 kW
- Temperaturmessung (optional):
 - 20 ... 140 °C, Auflösung: 0,1 °C, Genauigkeit: $\pm 0,7\%$
- Grafisches LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Schnittstellen: Seriell 9-Pin RS232 / Parallel 25-Pin Centronics
- Interner Speicher: Bis zu 2000 Messresultate
- Arbeitstemperatur -10 ... 60 °C
- Lagerungstemperatur -40 ... 70 °C
- Abmessungen B x T x H: 521 x 432 x 216 mm
- Gewicht 14,4 kg

Optionen

- Interner Einbaudrucker
- Externe Temperatursonde
- Kostenlose PC Applikation Toolbox zum Download



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de