



Wasserdichter Temperatur-Datenlogger mit abschliessbarer Wandmontage-Vorrichtung

HI 143

- Log-Start über PC per Tastendruck oder zu einem eingestellten Zeitpunkt
- Nonvolatiler Speicher mit einer Speicherkapazität von bis zu 4.000 Messwerten
- Frei einstellbares Speicherintervall zwischen 1 Minute und 24 Stunden
- Programmierbarer Höchst- und Niedrigstwert
- Datenübertragung auf PC mit Datentransmitter mit RS 232- oder mit USB-Schnittstelle
- Batterieladeanzeige
- Wasserdichtes Gehäuse (IP 65)

Dieser neue Temperatur-Datenlogger mit internem NTC-Fühler besticht gleichzeitig durch modernste Technologie, Einfachheit und Preis. Durch die mitgelieferte Wandmontage-Vorrichtung mit Schloss und die Passwortschutz unterstützende Windows® kompatible Software bietet er hohe Sicherheit.

Artikel :

Wasserdichter Temperatur-Datenlogger mit abschliessbarer Wandmontage-Vorrichtung

HI 143

NEW



Parameter : Temperatur -

[Technische Daten ausblenden](#)

Technische Daten

Bereich	-30,0 bis 70,0 °C
Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	±0,4 °C (-20 bis 60 °C) ; ±0,6 °C (ausserhalb)
Kalibrierung	Werkskalibrierung
Speicherung	bis zu 4000 Messungen
Speicherintervalle	Einstellbar durch den Nutzer, von 1 Minute bis 24 Stunden
Stromversorgung	1 Lithium-Batterie
Lebensdauer	ca. 2 Jahre
Schutzindizes	IP 65 (wasserdicht)
Maße	60 x 37 x 17 mm

Wasserdichter Temperatur-Datenlogger mit abschliessbarer Wandmontage-Vorrichtung und PC-Datentransmitter mit USB-Schnittstelle

HI 143-00

NEW



Parameter : Temperatur -

[Technische Daten ausblenden](#)

Technische Daten

Bereich	-30,0 bis 70,0 °C
Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	±0,4 °C (-20 bis 60 °C) ; ±0,6 °C (ausserhalb)
Kalibrierung	Werkskalibrierung
Speicherung	bis zu 4000 Messungen
Speicherintervalle	Einstellbar durch den Nutzer, von 1 Minute bis 24 Stunden
Stromversorgung	1 Lithium-Batterie
Lebensdauer	ca. 2 Jahre
Schutzindizes	IP 65 (wasserdicht)
Maße	60 x 37 x 17 mm

Wasserdichter Temperatur-Datenlogger mit abschliessbarer Wandmontage-Vorrichtung und PC-Datentransmitter mit RS 232-Schnittstelle

HI 143-10

NEW



Parameter : Temperatur -

[Technische Daten ausblenden](#)

Technische Daten

Bereich	-30,0 bis 70,0 °C
Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	±0,4 °C (-20 bis 60 °C) ; ±0,6 °C (ausserhalb)
Kalibrierung	Werkskalibrierung
Speicherung	bis zu 4000 Messungen
Speicherintervalle	Einstellbar durch den Nutzer, von 1 Minute bis 24 Stunden
Stromversorgung	1 Lithium-Batterie
Lebensdauer	ca. 2 Jahre
Schutzindizes	IP 65 (wasserdicht)
Maße	60 x 37 x 17 mm



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de