



Leitfähigkeits-Handmessgerät mit 4 Bereichen

HI 8633

- Grosses Display
- Einfache Bedienung
- Nutzerunterstützende Informationen während der Kalibrierung
- Automatische Temperaturkompensation
- Batterieladeanzeige

Artikel :

Leitfähigkeits-Handmessgerät mit 4 Bereichen

HI 8633

Parameter : Leitfähigkeit



Technische Daten

Messbereich	0,0 bis 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 0 bis 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0,00 bis 19,99 mS/cm ; 0,0 bis 199,9 mS/cm
Auflösung	0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm
Genauigkeit	$\pm 2\%$ der Anzeige (Sondenfehler ausgeschlossen)
Kalibrierung	Manuell, 1-Punkt
Korrektur Temperatur	Manuell, 0 bis 50 °C mit $B=2\%/^{\circ}\text{C}$
Sonde(n)	HI 76301D (im Lieferumfang)
Stromversorgung	1 x 9 V Batterie / ca. 100 Betriebsstunden
Maße	145 x 80 x 36 mm
Gewicht	230 g