



Wasserdichtes Leitfähigkeitsmessgerät mit TDS- und NaCl-Messbereich, Speicherfunktion und RS232-Schnittstelle

HI 98360

- Tragbares, wasserdichtes und robustes Gehäuse
- 6 Leitfähigkeits- und 6 TDS-Messbereiche mit automatischer Auswahl des geeignetsten Bereiches
- Einstellbarer Temperaturkoeffizient und TDS-Faktor
- Einstellbare Referenztemperatur (von 20 bis 25 °C)
- Speicherkapazität von bis zu 250 Messwerten
- Datenübertragung auf PC via RS232-Schnittstelle

Robust, leistungstark, zuverlässig und vielseitig! In wasserdichtem Gehäuse misst **HI 98360** Leitfähigkeit, TDS und NaCl schnell und einfach. Ist ein Messwert stabil, wird er automatisch im Display eingefroren (Auto-Endpunkt-Funktion). Das Gerät verfügt zusätzlich über eine Speicherkapazität von bis zu 250 Messwerten, welche dann über eine RS232-Schnittstelle auf den PC übertragen werden können.

HI 98360 wird im Transportkoffer mit Sonde **HI 76309 / 1.5** und Batterien geliefert.

Outdoor-Anwendungen

Industrie, Umwelttechnik, Feldmessungen

Artikel :

Leitfähigkeits-TDS-Messgerät, wasserdicht, tragbar, mit Bereich NaCl, fortgeschrittene Funktionen

HI 98360



Parameter : Leitfähigkeit - Salinität - TDS (Summe der gelösten Salze) - Temperatur (zusätzlicher Parameter) -

[Technische Daten ausblenden](#)

[Siehe dazugehöriges Zubehör](#)

Technische Daten

Bereich EC	0.00 µS/cm bis 500.0 mS/cm in 6 Bereichen
Bereich TDS	0.00 mg/l bis 400.0 g/l in 6 Bereichen
Bereich NaCl	0.0 bis 400.0%
Bereich Temperatur	-9.9 bis 120.0 °C
Genauigkeit EC	±0.5% der Anzeige
Genauigkeit TDS	±0.5% der Anzeige
Genauigkeit NaCl	±0.5% der Anzeige
Genauigkeit T°	±0.4 °C
Kalibrierung	Automatisch in 1 Punkt mit 6 gespeicherten Puffern

Kalibrierung NaCl	Automatisch in 1 Punkt mit Puffer HI 7037 (optional)
Korrektur Temperatur	Manuell oder automatisch zwischen 0 und 60 °C, wobei β einstellbar von 0.00 bis 6.00%/°C ist
Umrechnungsfaktor	Einstellbar von 0.40 bis 0.80
PC-Anschluss	RS 232
Speicherung	bis zu 250 Messungen bei Bedarf
Sonde(n)	HI 76309/1.5, 4 Ringe, mit Temperaturfühler und 1.5 m Kabel
Stromversorgung	4 x 1.5 V AA — ca. 200 Betriebsstunden durchgehend oder Netzadapter 12 V (optional)
Maße	196 x 80 x 60 mm
Gewicht	500 g



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de