



Kompaktes 3 1/2-stelliges Multimeter, entwickelt nach Sicherheitsstandard CAT III 600 V, im modernen Design und integriertem Schutzrahmen, ideal für den Ausbildungs- und Servicebereich.

- 27 mm LCD-Anzeige; max. 1999 mit Hintergrundbeleuchtung
- Messwerthaltefunktion
- Dioden-, Durchgangs- und Batterietest
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V
- mitgeliefertes Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Batterie und Bedienungsanleitung



3 1/2 digit Multimeter developed as per safety standard CAT III 600 V in compact, modern style and integrated protection frame, ideal for the education and service-fields.

- 27 mm LCD-display; max. 1999 with backlight
- data hold
- diode-, hFE- and batterytest
- Safety: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Accessories: carrying case, test leads, battery and operation manual

Specifications

DCV	200/2000 mV/20/200/600 V - 0,1 mV; $\pm 0,5 \% + 2$ dgt.
ACV	200/600 V - 0,1 V; $\pm 1,2 \% + 10$ dgt.
DCA	2000 μ A/20/200 mA/10 A - 1 μ A; $\pm 1,0 \% + 2$ dgt.
Ohm	200/2000 Ω /20/200/2000 k Ω - 0,1 Ω ; $\pm 0,8 \% + 2$ dgt.
Batterietest / battery test	1,5/9 V - 10 mV; $\pm 1,0 \% + 2$ dgt.
Betriebsspannung / operating voltage	9 V-Batterie / battery
Abmessungen / dimensions	70 x 150 x 48 mm (BxHxT/WxHxD)
Gewicht / weight	260 g