PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Koffer für die Kontrolle auf Legionellen

MALTAR

- **Preiswerte Komplettlösung**
- **Testkits für elementare Wasserparameter**
- **pH, Leitfähigkeits- und Temperaturmessungen über elektronische Tester**
- **Einfache Handhabung durch ausführliche Bedienungsanleitung**

Dieser speziell für Outdoor-Messungen konzipierte Kombi-Testkit setzt sich aus den elementaren Parametern der Wasseranalyse zusammen. Komplett im robusten Transportkoffer, mit ausführlicher Bedienungsanleitung und Kontrollheft.

Anwendungen
Kontrolle auf Legionellen

Artikel :

Koffer für die Kontrolle auf Legionellen

MALTAR

Testkit für die titrimetrische Analyse von Alkalinität (110 Tests)

HI 3811 (MALTAR)

Parameter : Alkalinität ($CaCO_3$) -

Technische Daten

Parameter	Alkalität ($CaCO_3$)
Bestimmung	titrimetrisch
Messbereich	0 bis 300 mg/l 0 bis 300 mg/l
Empfindlichkeit	3 mg/l 3 mg/l
Methode	Bromophenol-Blau
Anzahl der Tests	110

Dazugehöriges Zubehör

HI 3811-100	**Ersatzreagenzien für HI 3811 (100 Tests), Ersatzreagenzien für HI 3811 (110 Tests)**

Testkit für die titrimetrische Analyse von Gesamthärte (100 Tests)

HI 3812 (MALTAR)

Parameter : Härte - Härte, gesamt -

Technische Daten

Parameter	Gesamthärte (TH) ($CaCO_3$)
Bestimmung	titrimetrisch
Messbereich	0,0 bis 30,0 mg/L ; 0 bis 300 mg/L
Auflösung	0.3 mgl; 3 mg/l
Methode	Titration, EDTA
Anzahl der Tests	100

Dazugehöriges Zubehör

HI 3812-100	**Ersatzreagenzien für HI 3812 (100 Tests), Ersatzreagenzien für HI 3812 (100 Tests)**

Testkit für die titrimetrische Analyse von Chlorid (110 Tests)

HI 3815 (MALTAR)

Parameter : Chlorid (Cl^-) -

Technische Daten

Parameter	Chloride (Cl^-)
Bestimmung	titrimetrisch
Messbereich	0 bis 100 mg/l 0 bis 1000 mg/l
Empfindlichkeit	1 mg/l 10 mg/l
Methode	Quecksilbernitrat
Anzahl der Tests	110

Dazugehöriges Zubehör

HI 3815-100	**Ersatzreagenzien für HI 3815 (100 Tests), Ersatzreagenzien für HI 3815 (110 Tests)**

Testkit für die kolorimetrische Analyse von Eisen (50 Tests)

HI 3834 (MALTAR)

Parameter : Eisen (Fe^{2+} – Fe^{3+}) -

Technische Daten

Parameter	Eisen (Fe^{2+} und Fe^{3+})
Bestimmung	kolorimetrisch
Messbereich	0 bis 5 mg/l
Empfindlichkeit	1 mg/l
Methode	Phenanthrolin
Anzahl der Tests	50

Dazugehöriges Zubehör

HI 3834-050	**Ersatzreagenzien für HI 3834 (50 Tests), Ersatzreagenzien für HI 3834 (50 Tests)**

Spritzwasserfester pH/EC/TDS/°C-Tester (bis 3999 µS/cm und 2000 mg/l), Combo

HI 98129 (MALTAR)

Parameter : Leitfähigkeit - pH - TDS (Summe der gelösten Salze) - Temperatur (zusätzlicher Parameter) -

Technische Daten

Messbereich pH	0.00 bis 14.00
Messbereich EC	0 bis 3999 µS/cm
Messbereich TDS	0 bis 2000 mg/l
Messbereich Temperatur	0.0 bis 60.0 °C
Auflösung pH	0.01
Auflösung EC	1 µS/cm
Auflösung TDS	1 mg/l
Auflösung Temperatur	0.1 °C
Genauigkeit pH	± 0,05 pH
Genauigkeit EC/TDS	± 2% des Messbereichs
Genauigkeit T°	± 0.5 °C
Kalibrierung pH	Automatisch in 1 oder 2 Punkten mit 2 Reihen espeicherter Puffer
Kalibrierung EC/TDS	Automatisch in 1 Punkt
Temperaturkompensation	pH: automatisch; EC: automatisch; ß einstellbar zwischen 0.0 bis 2.4%/ °C
Umrechnungsfaktor	Einstellbar von 0.45 bis 1.00
Stromversorgung	4 x 1.5 V / ca. 100 Betriebsstunden Abschaltautomatik nach 8 Min. Inaktivität
Maße	163 x 40 x 26 mm
Gewicht	100 g

Präzisions-Temperaturtester mit festem Fühler, Checktemp

HI 98501 (MALTAR)

Technische Daten

Messbereich	-50.0 bis 150.0 °C
Auflösung	0.1 °C
Genauigkeit	± 0.3 °C (-20.0 bis 90.0 °C), ± 0.5°C (ausserhalb)
Sonde(n)	fest: Edelstahl, 105 mm mit Schutzkappe
Stromversorgung	1 x 1.5V / ca. 3000 Betriebsstunden

Maße	66 x 50 x 25 mm
Gewicht	50 g

Empfohlenes Zubehör :

HI 70030P	**Kalibrierlösung, 12880 µS/cm, 25 Beutel à 20 ml**
HI 70031P	**Kalibrierlösung, 1413 µS/cm, 25 Beutel à 20 ml**
HI 7061L	**Allgemeine Reinigungslösung, 500 ml**
HI 77400P	**Kalibrierkit pH 4,01 & 7,01, je 5 Beutel à 20 ml**