MATERIALEIGNUNG

DAS MATERIAL	DAS OPTIMALE HEFTMITTEL	Schenkel-länge in mm	Klammern-menge pro m²	Einsetzbar mit Tacker
Stoffe / Gewebe	A	4-8	alle 30cm	J01 A, J-01 AS, J-02 AL,
Teppiche	A	8-20	alle 20cm	J-01 A, J-01 AS
weiche Kunststoffplatten (2-10 mm)	A	8-20	alle 20cm	J-02 AL
Drahtgeflecht	A	12-20	alle 20cm	
dünne Holzleisten	A	12-20	alle 20cm	
Folien	D	6-8	alle 10cm	
Papier / Pappe	D	6-8	alle 10cm	
Wachs- / Ölpapiere	D	6-8	alle 10cm	
Heftrandmatten (Glaswolle)	D	6-8	alle 10cm	
Alu-Kaschierungen	D	6-8	alle 10cm	
Dichtschienen / -streifen	D	8-10	alle 20cm	
Korkplatten (2-10 mm)	D	8-18	alle 20cm	
Teerpappe	D	14-18	alle 20cm	

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Profilholz / Paneele mit Kralle für Wand und Decke	D C	18-30	1-2 je Unterlatte
Profilholz / Paneele ohne Kralle direkt befestigt	C E	26-30	1-2 je Unterlatte
Hartfaserplatten (2-6 mm)	C E	12-18	alle 20cm
Mineralfaserplatten (4-10 mm)	C	18-30	alle 15cm
Sperrholz (4-10 mm)	C	12-30	alle 15cm
Zierleisten / Eckleisten	E	16-30	alle 20cm
Kleinspannungskabel bis 4,5 mm Ø (max. 50 V)	S	9-14	alle 10cm
Kleinspannungskabel bis 6 mm Ø (max. 50 V)	L	9-14	alle 10cm
Spanndraht	L C	14-30	alle 20cm
Flachkabel 4-7 x 12,5 mm und Rundkabel Ø 8-9 mm bis 500V~	O	10	alle 15cm
Kabel Ø 9-11 mm bis 500V~	K	12	alle 15cm
Kabel Ø 11-12,5 mm bis 500V~	Y	14	alle 15cm