Digitales Hand-Thermohygrometer mit integriertem Datenlogger AZ-44.99.9070

Pocket-Kombi-Messgerät mit Feuchteberechnungen

- Handliches, präzises Feuchte- und Temperaturmessgerät
- Taupunkt- und Nasstemperaturberechnung
- Grosses Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Alle Werte direkt ablesbar!
- Datenloggerfunktion für 99 Messungen
- Min-/ Max-/ Ø-Anzeige
- Integrierte Echtzeituhr mit Datumsanzeige
- 2. Fühlereingang für externen Temperaturfühler
- Anzeige von Differenztemperaturen T1-T2, T2-DP
- Hold-Funktion
- Auto-Power-Off-Funktion (Zeit einstellbar)
- Umschaltbar °C/ °F

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Mess-Parameter	Temperatur intern, Temperatur extern, relative Feuchte
Messbereich	-40...50 °C (intern), -20...70 °C (extern), 0...100 %rF
Berechnete Werte	Taupunkt (DP) und Nasstemperatur (WB)
Einsatzbereich	0...50 °C, 0...95 %rF
Genauigkeit Temperatur	±0,6 K
Genauigkeit rel. Feuchte	±3 %rF @ 25 °C
Auflösung	0,1 °C, 0,11 %rF
Anzeige	-20...50 °C, 0...100 %rF, -21,6...49,9 °C(WB), -68...49,9 °C(DP)
Messwertspeicher	99 Messungen
Speichermodus	Manuell
Echtzeituhr	Integriert, mit Datumsanzeige
Batterien	4 x 1,5 V AAA
Batteriestatus	Ja, Anzeige im Display
Schnittstelle	IrDA (für optionalen Messwertdrucker)
Gehäuseschutzart	IP54/ NEMA2
Abmessungen	230 x 57 x 44 mm