




## SIGNALMODUL

geeignet für Anlagen mit INSPIRE Elektronik (nicht BF-Serie)

Features:

Anzeigeleuchten für

- Grün: Run Betrieb
- Gelb: Filtervoll 75%
- Rot: Sammelfehler (Filtervoll 100%, Temp.- Motorfehler)
- Hupe zur akustischen Fehlermeldung
- Anschluss an Sub-D25 Schnittstelle
- Schnittstelle Absauganlage - Kunde bleibt erhalten (exkl. +/- 24V Spannungsversorgung)




### SIGNALMODUL

Anwendung	Art.-Nr.
LN/GL-Serie, FP-Serie, TFS-Serie, OEN-Serie	16621
FPV 202	16673
TFS-Serie mit "W3**"	16767

\* Anlagen mit IFA Zulassung nach DIN EN ISO 15012-1 (2013) - Schweißrauchabscheideklasse "W3" - Signalmodul notwendig für bestimmungsgemäßen Betrieb.

Zusätzlicher Anschluss von 1 Sensor des TBH Sicherheitszubehörs möglich



### MASCHINENSOCKEL

Ausführung	Maße	Art.-Nr.
LN 230, GL 230, FP 150, OEN 150/155	550x550x30	16353
LN 260/265, GL 265	550x700x30	16721