PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Luftgeschwindigkeit, -temperatur und -feuchte in einem Gerät

testo 410

testo 410-1 misst Luftgeschwindigkeit und -temperatur. Durch die integrierende Messung mit dem 40 mm-Flügelrad ist es ideal geeignet für Spotmessungen am Luftauslass. Eine zeitliche Mittelwertbildung ist möglich.

testo 410-2 misst zusätzlich zu Luftgeschwindigkeit und -temperatur auch die Luftfeuchte. Der Testo eigene, patentierte Feuchtesensor garantiert Messergebnisse, auf die Sie bauen können. So können die Luftkonditionen zuverlässig geprüft werden.

- Strömungsmessgerät mit Temperaturmessung
- Zeitliche Mittelwertbildung
- Hold-Funktion und Max.-/Min.-Werte
- Windchill-Berechnung für Außenbereich (gefühlte Temperatur)
- Display-Beleuchtung

Zusätzliche Vorteile testo 410-2:

- Luftfeuchtemessung mit langzeitstabilem Testo-Feuchtesensor
- Inkl. Taupunktberechnung und Wetbulb (Feuchtkugel)

Aufsteckbare Schutzkappe

Strömungsmessung am Kanalauslass mit 40 mm-Flügelrad

testo 410-1

testo 410-1; Flügelrad-Anemometer mit integriertem NTC-Luft-Thermometer; inkl. Schutzkappe, Batterien und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 4101

testo 410-2

testo 410-2; Flügelrad-Anemometer mit integrierter Feuchte-Messung und NTC-Luft-Thermometer; inkl. Schutzkappe, Batterien und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 4102

Technische Daten	testo 410-1/-2		testo 410-2
Fühlertyp	**Flügelrad**	**NTC**	**Testo Feuchtesensor kapazitiv**
Messbereich	0.4 ... 20 m/s	-10 ... +50 °C	0 ... 100 %rF
Genauigkeit ±1 Digit	±(0.2 m/s + 2% v.Mw.)	±0.5 °C	±2.5 %rF (5 ... 95 %rF)
Auflösung	0.1 m/s	0.1 °C	±0.1 %rF
Betriebstemp.	-10 ... +50 °C		
Batterietyp	2 Mignonzellen AAA		
Standzeit	**testo 410-1:** 100 h (typisch ohne Display-Beleuchtung) **testo 410-2:** 60 h (typisch ohne Display-Beleuchtung)		
Abmessung	133 x 46 x 25 mm (inkl. Schutzkappe)		