

testo 460

testo 460 misst optisch die Drehzahl z. B. von Ventilatoren und Wellen. Der Messfleck wird mit einer LED-Markierung am Messobjekt angezeigt. Max- / Min- Werte werden auf Tastendruck direkt angezeigt. Das beleuchtete Display ermöglicht auch bei schlechten Sichtverhältnissen ein komfortables Ablesen der Messwerte. testo 460 ist sehr handlich, klein und einfach zu bedienen.

testo 460; Drehzahl-Messgerät inkl. Schutzkappe, Batterien und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr.

0560 0460

Messgerät im Taschenformat zur berührungslosen Drehzahl-Messung

- Optische Drehzahlmessung mit LED-Messfleckmarkierung
- Max.-/Min.-Werte
- Display-Beleuchtung
- Schutzkappe zur sicheren Aufbewahrung
- Inkl. Kalibrier-Protokoll
- Reflexmarken



Technische Daten

Messbereich	100 ... 29999 rpm	Betriebstemp.	0 ... +50 °C
Genauigkeit	±(0.02 % v. Mw. + 1 Digit)	Lagertemp.	-40 ... +70 °C
Auflösung	0.1 rpm (100 ... 999.9 rpm) 1 rpm (1000 ... 29.999 rpm)	Batterietyp	2 Mignonzellen AAA
Wählbare Einheiten	rpm, rps	Gewicht	85 g (inkl. Batterie und Schutzkappe)
Messtakt	0.5 sec	Garantie	2 Jahre
Schutzart	IP40	Abmessung	119 x 46 x 25 mm (inkl. Schutzkappe)
		Batterie-Standzeit	20 h (typisch ohne Display-Beleuchtung)

Zubehör

Reflexmarken, selbstklebend (1 Pack = 5 Stk. à 150 mm Länge)

Best.-Nr.

0554 0493

Kalibrier-Zertifikate

Zubehör und technische Daten

ISO-Kalibrier-Zertifikat Drehzahl
Kalibrierpunkte frei wählbar von 10...99500 U/min

Best.-Nr.

0520 0114