Servicekamera, Rohrkamera: Wöhler VIS 2xx

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Ich sehe was, was Du nicht siehst

Analysieren Sie Schadstellen in Rohren und anderen Hohlräumen einfach und netzabhängig mit der innovativen Wöhler VIS 2xx Servicekamera.
Die kompakte, akkubetriebene Komplettausstattung der Rohrkamera im robusten Doppelschalenkoffer ist unverzichtbar für die schnelle Lösungsfindung.

- Produkt
- Geräte / Sets
- Empfehlungen
- Downloads
- Technische Daten
- Zubehör

Technische Daten

Monitor:	Maße Gehäuse: 165 x 127 x 38 mm TFT-Display: 5,6“ Video-Out: FBAS-Signal Gewicht: 400 g Stromversorgung: 2 x Wechselakku 12 V/1,2 Ah Standzeit: 1,5 - 2 Stunden
Miniatur-Kamerakopf Farbe:	Typ: 1/3“ COLOR CCD Auflösung: 420 Zeilen Pixel: 500 x 582 Lichtempfindlichkeit: 0.5 Lux Objektiv: f = 2,3 mm, F = 1,2 Bilderfassungswinkel: 120° Lichtquellen: 12 weiße LEDs Schutz: wasserdicht nach IP 68 Maße: Ø 26 mm x 38 mm

	Gewicht: 240 g Arbeitstemperatur: -10 - 50 °C, RH 95% MAX Lagertemperatur: -20 - 60 °C, RH 95% MAX
Schubkabel mit Längenmarkierung:	Länge: 20 m Durchmesser: 6 mm
Doppelschalenkoffer:	Maße, liegend: 51 x 43 x 17 cm Gewicht: 7 kg
Lokator:	Sender Sendefrequenz: 32,768 kHz Modulationsfrequenz: ca. 32 Hz Stromversorgung: über Kameraverbindung Arbeitstemperatur: 0 bis 40 °C Lagertemperatur: -10 bis 40 °C Gewicht: 55 g Maße: 26 mm x 90 mm Ø Schutzart: IP 68
Empfänger:	Anzeigen: schnelles Zeigerinstrument
Ausgangsimpedanz:	Kopfhörer: typ. 8 Ohm Stromversorgung: 9 V Blockbatterie Arbeitstemperatur: 0 bis 40 °C Lagertemperatur: -10 °C bis 40 °C Gewicht: 140 g Maße: 130 x 60 x 30 mm

Anwendungen

- Schadstellenanalyse in Abwasserrohren ab 40 mm Ø
- Abgasleitungen bis etwa 150 mm Ø
- Schornsteine bis etwa 16 x 16 cm
- Lüftungsrohre
- Inspektion von Hohlräumen, z.B. bei Vorwandinstallationen
- für die optische Kontrolle von Rohren ab 50 mm Ø

Vorteile

- CCD-Kamerakopf für brillante Bildqualität (0,5 Lux)
- mobile Komplettausstattung im robusten Doppelschalenkoffer
- wasserdichter, sehr bogengängiger Kamerakopf mit nur 26 mm Ø
- netzunabhängiger Betrieb
- lichtstarker TFT-Farbmonitor für brillante Bilder

- Schwenk- und herausnehmbarer Monitor
- integrierter Videoausgang zur Dokumentation
- längenmarkierte Schubstange
- Standzeit: 1,5 – 2 Stunden mit 2 Wechselakkus